

DOSER Sp. z o.o.
Poniatowice 98G, 56-400 Oleśnica
tel.: +48 71 317 87 17
fax: +48 71 315 57 73
e-mail: doser-pianka@doser-pianka.pl
www.doser-pianka.pl

PIANKA POLIURETANOWA DS 2130

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Pianka poliuretanowa produkowana procesem ciągłym
- Stosowana do wyrobu materacy i mebli tapicerowanych
- Sprzedawana w postaci bloków i płyt
- Atest Higieniczny Nr HK/1485/01/2010 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
- Produkt palny
- Przechowywać z dala od źródeł ognia w suchych i czystych pomieszczeniach
- Przewozić krytymi i czystymi środkami transportu

Własności fizykomechaniczne

Rodzaj badania	Wielkość	Wymagania	Metodyka badania
Gęstość pozorna	kg/m ³	19,0 - 21,5	PN-EN ISO 845:2000
Napężenie ściskające CLD (40%)	kPa	2,5 - 3,5	PN-EN ISO 3386-1:2000
Elastyczność	%	powyżej 50	PN-EN ISO 8307:2000
Odkształcenie trwałe (50%)	%	poniżej 7	PN-EN ISO 1856:2004