

DOSER Sp. z o.o.
Poniatowice 98G, 56-400 Oleśnica
tel.: +48 71 317 87 17
fax: +48 71 315 57 73
e-mail: doser-pianka@doser-pianka.pl
www.doser-pianka.pl

PIANKA POLIURETANOWA DS 2540

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Pianka poliuretanowa produkowana procesem ciągłym
- Stosowana do wyrobu materacy i mebli tapicerowanych
- sprzedawana w postaci bloków i płyt
- Atest Higieniczny Nr HK/1485/01/2010 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
- Produkt palny
- Przechowywać z dala od źródeł ognia w suchych i czystych pomieszczeniach
- Przewozić krytymi i czystymi środkami transportu

Własności fizykomechaniczne

| Rodzaj badania | Wielkość | Wymagania | Metodyka badania |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Gęstość pozorna | kg/m ³ | 22,5 - 25,5 | PN-EN ISO 845:2000 |
| Napężenie ściskające CLD (40%) | kPa | 3,95 - 5,0 | PN-EN ISO 3386-1:2000 |
| Elastyczność | % | powyżej 35 | PN-EN ISO 8307:2000 |
| Odkształcenie trwałe (50%) | % | poniżej 7 | PN-EN ISO 1856:2004 |