

DOSER Sp. z o.o.  
Poniatowice 98G, 56-400 Oleśnica  
tel.: +48 71 317 87 17  
fax: +48 71 315 57 73  
e-mail: [doser-pianka@doser-pianka.pl](mailto:doser-pianka@doser-pianka.pl)  
[www.doser-pianka.pl](http://www.doser-pianka.pl)

## PIANKA POLIURETANOWA DS 2840

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Pianka poliuretanowa produkowana procesem ciągłym
- Stosowana do wyrobu materacy i mebli tapicerowanych
- Sprzedawana w postaci bloków i płyt
- Atest Higieniczny Nr HK/1485/01/2010 wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
- Produkt palny
- Przechowywać z dala od źródeł ognia w suchych i czystych pomieszczeniach
- Przewozić krytymi i czystymi środkami transportu

### Własności fizykomechaniczne

Rodzaj badania	Wielkość	Wymagania	Metodyka badania
Gęstość pozorna	kg/m <sup>3</sup>	25,0 – 28,0	PN-EN ISO 845:2000
Napężenie ściskające CLD (40%)	kPa	3,5 - 4,9	PN-EN ISO 3386-1:2000
Elastyczność	%	powyżej 40	PN-EN ISO 8307:2000
Odkształcenie trwałe (50%)	%	poniżej 7	PN-EN ISO 1856:2004